

PT558

TALKIE-WALKIE PROFESSIONNEL SANS LICENCE

- **16 Canaux**
15 + Scanning signalisation TCS/DCS
- **Batterie Li-Polymer**
Grande autonomie
- **Compact et Robuste**
En dépit de sa petite taille, le PT 558 est conçu pour résister à une utilisation régulière ainsi qu'au ruissellement et à la poussière
- **Petite taille**
Dimensions : 56.5mm X 102mm X 29.5mm
Poids 235g avec antenne et batterie
- **Annonce Vocale**
Permet une confirmation audible du canal choisi
- **Bouton d'appel d'urgence**
Déclenche une alerte sonore
- **Personnalisation**
Les codes TCS et l'annonce vocale peuvent être modifiés, en usine, pour répondre à vos besoins
- **Talkie-Walkie pro**
Fabrication sur châssis professionnel



Importateur

PT558

SPECIFICATIONS

GENERAL

Modèle	PT558-03
Fréquences	8 PMR446
Canaux	16 (15+S)
Espacement canaux	12.5KHz
Température d'utilisation	- 30° à 60°C
Impédance antenne	50 Ω
Impédance microphone	2K Ω
Stabilité fréquence	± 5ppm
Batterie	Lithium-Polymer 7.4V, 1200mAh
Dimensions	56.5 mm x 102 mm x 29.5mm
Poids	238g avec batterie

RECEPTION

Sensibilité (12Db SINAD)	≤ 0.25 μV
Largeur de bande	± 7KHz
Ajustement sélectivité canal	≥ 70dB
Intermodulation	≥ 65dB
Temps de réponse	≤ -70dB
Puissance audio	500mW

TRANSMISSION

Puissance TX	0.5W
Type modulation	11K0F3E(N)
	≤-70dB
Bruit FM	≤-45dB
Distorsion audio	≤3%
Stabilité fréquence	± 5ppM
Fréquence maximale de déviation	± 5KHz



Distributeur :

